

Spécifications des Portes Hygiéniques en PRV Dortek

Porte intérieure à Paumelles et Porte à Cadre Pare-Feu tout augmenter jusqu' à F300 (EN 1634)

Fabricant	: Dortek Limited, St Mark's Street, Hull, HU8 7ED, U.K. www.dortek.com Tél: +44 1482 226 848 Fax: +44 1482 226 843 Email : sales@dortek.com
Porte	: Les portes sont de construction totalement moulée et sans soudure, avec un panneau de surface en polyester renforcé à fibres de verre sans soudure moulé autour d'un noyau de matériau inorganique de haute densité.
Référence	: Dortek/Wen-plast F Type Options – Simples ou doubles 30, 60 & 120 minutes.
Tailles	: Voir la liste des tailles standard du fabricant.
Matériaux	: Polyester, résines et enduit gélifié.
Noyau	: Panneau en vermiculite de 35 mm d'épaisseur et d'une densité de 380 kg par mètre cube. Conductivité thermique 0.39 W/mK,.
Panneau	: Polyester moulé hygiénique, épaisseur : 2,5mm. Absorption d'humidité zéro.
Feuille	: 40 mm d'épaisseur.
Finition	: Finition lisse non poreuse en enduit gélifié avec couleur intégrée.
Intumescent	: Caché à l'intérieur des profils des portes (Brevet EPO 344 964)
Huisserie	: Fibre de verre plastifiée avec insert moulée et bande intumescente (Face fixée au mur) .
Cote feu	: Conforme aux règlements de la construction et aux normes de la sécurité incendie.
Quincaillerie	: Paumelles en acier inoxydable, charnières à ressort. Options – voir listes.
Vitrage	: Options – Triple vitrage avec des panneaux extérieurs en verre de sécurité feuilleté avec finition à fleur dans le front des portes, panneau central en verre armé à mailles carrées soudées ou verre Firelite, avec bande intumescente intégrée Placé à 250 mm du profil.
Protection	: Options – Caoutchouc d'une épaisseur de 3 mm, couleur standard grise <u>ou</u> PVC gris de haute densité, finition lisse de 2 mm d'épaisseur <u>ou</u> acier inoxydable de 0,7 mm d'épaisseur, collé sur la feuille de la porte.
Fixation	: Fixer directement sur la structure avec des vis en acier inoxydable.

(Toutes indications concernant les sens d'ouverture, tailles, feuilles, finition, chambranle, quincaillerie, serrure etc. sont indiquées dans la liste des portes.)